

Palatino

Stuc traditionnel à la chaux

0109

CARACTERISTIQUES ET UTILISATION

- Effet esthétique d'une grande beauté
- Laisse respirer les supports
- Naturellement résistant aux agressions naturelles
- S'applique sur tous supports.
- Intérieur – Extérieur
- Produit réellement minéral conforme à la norme FDT 30 808 §313– 1C NFT 36005.
- **Palatino** est une pâte lissante fine permettant de réaliser des finitions translucides du type "chaux lisse", à base de chaux, de terres colorantes, de marbre micronisé, de polymères organiques résistant aux alcalis ainsi que d'adjuvants végétaux.
- **Palatino** adhère de façon optimale sur tout support fin constitué d'enduit ciment de mortier bâtard ou équivalent, enduit de mortier bâtard de sable appliqué à taloche fine, enduits plâtreux d'intérieur, éléments préfabriqués en agglomérats de ciment à surfaces compactes, uniformes et planes ainsi que les panneaux en carton-plâtre.
- **Palatino** laisse respirer le support et, à ce titre, peut être appliqué sur toute surface saine et exempte d'humidité.
- Grâce à l'alcalinité élevée liée à la nature inorganique du revêtement, **Palatino** est particulièrement résistant aux moisissures et aux champignons. Sa formulation originale lui permet de résister aussi bien aux alcalis qu'aux agents atmosphériques et garantit une facilité et souplesse d'application ainsi qu'une adhérence remarquables sur toutes les catégories de support.
- Dans les pièces humides, le produit ne doit pas être en contact direct avec l'eau, le protéger de l'humidité ambiante à l'aide d'une couche de cire ou de **Curitech H/OL**.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Densité	:	1.62 ± 0.10
Valeur du pH	:	13.00
Extrait sec (% en poids)	:	65 % ± 0.10
Coefficient de résistance à la vapeur d'eau μ :	:	8 à 12 selon la finition (sans cire).
Résistance à la saponification		Excellente, produit minéral
Résistance aux flammes		produit ignifuge

MODE D'EMPLOI - PREPARATION DU SUPPORT

- Laisser reposer les enduits neufs pendant 4 à 6 semaines au minimum afin qu'ils se neutralisent en surface à travers la carbonatation naturelle. Les reprises récentes doivent également mûrir pendant un certain temps.
- Surfaces murales neuves: nettoyer soigneusement, éliminer toutes traces de poussière et de salissures, ainsi que les parties écaillées et n'adhérant pas au support. Vérifier que le mur est sec.
- Surfaces murales peintes et partiellement détériorées: éliminer toutes traces de peinture n'adhérant pas parfaitement ainsi que les efflorescences. Eliminer soigneusement toutes traces de poussière et de salissure, vérifier que le mur est parfaitement sec.
- **Appliquer impérativement une couche d'apprêt uniformisante et consolidante Fixateur PB400. Ne jamais utiliser d'impression solvantée.**

Palatino

Stuc traditionnel à la chaux

0109

MODE D'EMPLOI - APPLICATION

- Ce produit prêt à l'emploi est thixotropique, la présence éventuelle d'une partie liquide en surface ne compromet en rien la qualité du produit, mélanger délicatement pour obtenir une consistance homogène.
- Appliquer **Palatino** en deux couches à 24 heures d'intervalle à l'aide d'une taloche inox et procéder à la finition par des mouvements semi-circulaires. Pour obtenir une finition lisse et translucide, ferrer la seconde couche avec la taloche inox.
- A l'extérieur et en pièces humides, quand après une semaine **Palatino** est parfaitement sec, il est possible d'appliquer comme protection une couche de **Cire** (aspect légèrement plus foncé) ou de **Curitech H/OL** (invisible).
- Eviter d'appliquer **Palatino** en plein soleil ou à des températures susceptibles de descendre en dessous de 5°C dans les 24 heures qui suivent l'application. Dans les 48 heures qui suivent l'application, protéger les surfaces traitées de la pluie battante. Après usage, nettoyer immédiatement les outils à grande eau.

CONSOMMATION	Environ 200g/m ² , sur support lisse
SECHAGE	24H00 entre chaque couche. Séchage à coeur :24H00
EMBALLAGE	5Kg et 20 kg. Stocké dans son emballage d'origine et à une température entre 5°C et 30°C, stabilité supérieure à 6 mois.
TEINTES	Toutes les teintes du Nuancier minéral Il est conseillé de commander l'intégralité du chantier en 1 seule fois. Lors d'une nouvelle commande pour un même chantier, prière d'indiquer le numéro du lot et de vérifier la couleur avant l'application. Dans tous les cas, ne reprendre le travail que sur une paroi non traitée.
SECURITE	Le pH de Palatino est fortement basique: éviter tout contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, laver soigneusement à l'eau pendant 15 minutes minimum. Si l'irritation persiste, consulter un médecin . Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.atelierMD1838.com

Produit conforme au classement de normalisation française selon le F.D.T. 30-808 classés 3.1.3 – 1C NFT 36005. Revêtements ou peintures prêts à l'emploi **ne contenant pas** plus de 5% de composés organiques.